



Precisión y flexibilidad

- Control de movimientos proporcionales
- Transmisión hidrostática y pedal de avance

Compacto y versátil

- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Longitud 5 m
- Radio de giro corto
- Cabina de gran seguridad

Confort y ergonomía

- Posición de manejo reduce la fatiga en el trabajo
- LMI fácil de leer incluyendo el limitador de movimientos peligrosos
- Control inteligente en joystick 4 en 1



Altura máxima de elevación : 10 m



Capacidad máxima de carga : 4000 kg



Altura máxima de elevación : 10 m
Capacidad máxima de carga : 4000 kg



RENDIMIENTO

| | |
|--|---------|
| Capacidad máxima de carga | 4000 kg |
| Carga máx. a máx. altura | 2500 kg |
| Capacidad de carga a máximo alcance | 1200 kg |
| Altura máxima con horquillas | 10 m |
| Alcance a máxima altura con horquillas | 2.2 m |
| Alcance máximo | 7.2 m |



DIMENSIONES

| | |
|--|-------------|
| A Largo replegada | 4.96 m |
| B Ancho máximo | 2.26 m |
| C Altura | 2.42 m |
| D Distancia entre ejes | 2.78 m |
| E Distancia al suelo | 42 cm |
| F Ancho modo carretera | 1.88 m |
| G Ancho de cabina | 0.96 m |
| H Altura del punto de articulación | 1.6 m |
| J Angulo de aproximación | 30 ° |
| K Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
| L Rotación inferior de las horquillas | 104 ° |
| Radio de giro exterior | 3.7 m |
| Peso con horquillas | 8740 kg |
| Tipo de neumáticos | 405/70 - 24 |



MOTOR

| Modelo del motor | PERKINS TIER III | KOHLER TIER IV |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cilindrada | 4400 cm ³ | 3400 cm ³ |
| Potencia del motor | 70kW @ 2300rpm | 55.4kW @ 2200rpm |
| Par motor | 392Nm @ 1400rpm | 375Nm @ 1400rpm |
| Transmisión | Hidrostática | |
| Depósito combustible | 120 l | 120 l |
| Aceite del motor | 7 l | 15 l |

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Transmisión hidrostática para carga pesada
- 4 ruedas motrices y directrices
- Bomba de engranajes
- Controles simultáneos y proporcionales del boom /brazo telescópico/ movimientos de excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- Posibilidad de combinar movimientos de mástil/ boom telescópico/ excavación y accesorios
- Tomas hidráulicas auxiliares
- Descenso de estabilizadores con un ancho de 2.26 m
- Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación
- Tablero e-tronic iluminado

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Plumín con gancho
- Gancho
- Palas
- Kit países fríos
- Aceite biodegradable
- Aceite países fríos
- Aceite países cálidos
- Climatización
- Luces de trabajo
- Controles eléctricos hidráulicos

